

LUZEREN®

INCUBADORA REFRIGERADA CON AGITACION

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002997
Estilo	Doble Plataforma
Capacidad	90L (3.18 cuft)
Velocidad de Agitación	40~300r/min
Amplitud	20mm
Rango de Temperatura	4~65°C
Resolución	0.1°C
Reloj	0.1~999.9 Hrs
Carga Máxima	10K
Medida de la Plataforma	400*340mm
Medidas Interiores	500*450*400mm
Medidas Exteriores	620*600*520mm
Consumo	1150W
Alimentación Eléctrica	110v , 60Hz
Capacidad de pinzas en la plataforma	No incluidas
Matraz de :	
50ml	29
100ml	18
250ml	11
500ml	7
1000ml	4



Descripción:

Incubadora refrigerada con agitación, controlada con microprocesador y función de tiempo (reloj).

Características:

1. Pantalla LCD grande que muestra varios parámetros a la vez
2. Cámara y plataforma de acero inoxidable de fácil limpieza
3. Ventana grande para ver las muestras sin abrir la puerta
4. Controlador con microprocesador para las funciones de temperatura , agitación y reloj
5. Inicio y paro suave para evitar derrame de líquidos
6. Controlador automático de velocidad del ventilador para evitar daño en las muestras
7. Interruptor en la puerta para detener la operación cuando es abierta
8. Refrigerante ecológico R134a , compresor y ventilador de excelente Calidad importados
9. Filtro de alta eficiencia para evitar polvo y bacterias en la cámara (opcional)
10. Sistema de alarma de temperatura con auto-switch (opcional)
11. Puerto de conexión RS485 para registro de datos en PC (opcional)
12. Control programable (opcional)
13. Sistema de luz UV para periodos de esterilización de la cámara (opcional)