



## Balanza portátil 300g\*0.01g



### Descripción:

Balanza portátil excelente opción para uso en campo ya que cuenta con batería recargable. Gran simpleza en su uso. Cuenta con cámara de cristal contra corrientes de aire que permite la visibilidad de la muestra y tapa de metal removible con orificio para pipeta. Plataforma cuadrada y plato redondo de acero inoxidable, carcasa de plástico de alta resistencia, pantalla grande de LCD retroiluminada. Patas niveladoras e indicador de nivel de burbuja. Interfaz RS232C y calibración externa automática.

### Especificaciones:

Catalogo	CT302
Capacidad (max)	300g
Legibilidad	0.01g
Linealidad	±0.03g
Reproducibilidad	0.01g
Tiempo de estabilización	3 segundos
Tiempo de calentamiento	2h
Tamaño del plato	120mm
Unidades de medida	g, ct, lb, oz, d, gn, ozt, dwt, mo, Tl h, Tl c, Tl t, T, bt, n
Conteo	10, 20, 50, 100, 200
Altura de la cámara	80mm
Temperatura y humedad	18-30°C, Max 80% (sin condensación)
Peso	2.6 Kg
Medidas equipo (W*D*H)	190*260*75mm
Alimentación eléctrica	Adaptador DC, entrada 120V, 50-60Hz. Salida 9V, 800mA