

Campana de bioseguridad Clase II, tipo A2



Descripción:

Campana de bioseguridad clase II, tipo A2. Clase 100, control digital con microprocesador, pantalla LCD retroiluminada, reloj, cámara estructuralmente reforzada con interiores en acero inoxidable tipo 304 y exteriores en acero electro-galvanizado con pintura epóxica, puerta de cristal templado de 6mm, diseño con acabados sanitarios que facilitan la limpieza, filtro HEPA con eficiencia de 99.999%, retención de partículas de 0.3µm. Ventilador centrifugo de alta eficiencia con control de velocidad. Brinda protección al operador y al ambiente manteniendo un entorno seguro. incluye base de acero tubular armable de alta resistencia.

Especificaciones:

Modelo	LCB-0123B-A2
Velocidad de flujo de aire	0.3 - 0.35m/seg.
Ruido	55dBA
Iluminación	1100 luxes
Lampara UV	UV 20W
Lampara fluorescente	FL 20W
Volumen de aire	1350 m ³ /h
Medidas de cámara (W*D*H)	1190*600*600mm
Medidas externas (W*D*H)	1350*800*1170mm
Alimentación eléctrica	Contacto doble de 110V, 50/60Hz

Incluye: Contacto doble polarizado, salidas para gas y aire