

LUZEREN®

Autoclave vertical semiautomática de 30L



Especificaciones:

Catalogo	PRO1001352
Presión máxima	0.165Mpa
Presión de trabajo	0.142 Mpa
Rango de temperatura	109°C -126°C
Temperatura de operación	126°C
Temp Amb / humedad Rel.	5-40°C / ≤93%
Reloj	0 – 99.99 Hrs
Medidas de cámara (Dia*H)	370*280mm
Medidas Totales (L*W*H)	400*400*810mm
Peso	36 Kg
Consumo eléctrico	2 KW
Alimentación eléctrica	220V, 50 Hz

Incluye canastilla

Descripción:

Autoclave vertical semiautomática de estructura cuadrada para 30 litros, control digital con microprocesador, pantalla de LED y reloj. Construcción interior y exterior en acero inoxidable 304. Válvula automática de seguridad y válvula de alivio, interruptor térmico de seguridad. Indicador análogo de doble lectura (Presión y temperatura), Alarma audible al termino del ciclo. Confiable y segura de trabajar. Adecuada para la esterilización de equipo quirúrgico, dental, cristalería, cultivo biológico, alimentos, etc. De uso común en hospitales, centros de salud, clínicas, institutos de investigación científica y laboratorios multidisciplinares.