

LUZEREN®

Autoclave Vertical Semiautomática de 50L



Especificaciones:

CATALOGO	PRO1001614
Capacidad	50L (1.76cuft)
Temperatura y Presión Máxima	134°C /0.22MPa
Temperatura de Esterilización	105 -134°C
Uniformidad de Temperatura	±1°C
Temperatura de Operación	5-40°C
Humedad Relativa	≤85%RH
Reloj	0 – 99hrs
Peso Neto / Bruto	68Kg / 88Kg
Consumo	3Kw
Medidas de Cámara (Dia*H)	340*550mm
Dimensiones (L*W*H)	510*470*1130mm
Dimensiones C/Empaque (L*W*H)	590*590*1280mm
Alimentación Eléctrica	110V 50Hz.

Incluye: canastilla de acero inoxidable, manguera de descarga y manual de operación.

Descripción:

Autoclave vertical automática de estructura cuadrada, llave de apertura y cierre tipo timón, control digital programable con microprocesador, pantalla LCD, y reloj. Construcción interior y exterior en acero inoxidable 304. Tiene un sistema de aireación interna para evitar la descarga de vapor cuando termina el ciclo, evitando ruido y que se moje el material. Válvula reguladora de presión, sensor para detección de bajo nivel de agua e interruptor cortacorriente, monitoreo de puerta. Alarma audible. Interruptor térmico de seguridad. Indicador análogo de presión. Adecuada para la esterilización de equipo quirúrgico, dental, cristalería, cultivo biológico, etc. De uso común en hospitales, centros de salud, clínicas, institutos de investigación científica y laboratorios multidisciplinarios.